

Blokowanie oraz zezwalanie na dodawanie plików z wybranymi rozszerzeniami

Last updated by | Łukasz Bott | 12 lip 2022 at 15:45 CEST

Są 4 poziomy zabezpieczenia.

1. Pliki o tych rozszerzeniach nie są dozwolone w całej aplikacji:

.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

(na podstawie wytycznych firmy Google: <https://support.google.com/mail/answer/6590?hl=en#zippy=%2Cmessages-that-have-attachments> [↗](#))

2. Pliki zablokowane przez administratora:

W ustawieniach systemowych znajduje się parametr, który należy uzupełnić niedozwolonymi rozszerzeniami plików.

Forbidden file extensions

extensions that are prohibited (coma separated)

Pliki z rozszerzeniami zawartymi w parametrze nie będą mogły zostać dodane, chyba że zostanie do dozwolone na niższym poziomie. Rozszerzenia powinny zostać wpisane według przykładu na zrzucie.

3. Pliki dozwolone w procesie:

Pliki z wybranymi rozszerzeniami zostaną zezwolone dla wybranego procesu. Jeżeli pole zostanie puste, to podczas dodawania pliku zostanie sprawdzone, czy plik ma rozszerzenie niedozwolone lub zablokowane.

Ustawienia załączników

Dozwolone rozszerzenia plików

Rozszerzenia powinny zostać wpisane według przykładu na zrzucie.

4. Pliki dozwolone dla pola:

Pliki z wybranymi rozszerzeniami zostaną zezwolone dla wybranego pola. Jeżeli pole zostanie puste, to podczas dodawania pliku zostanie sprawdzone, czy plik ma rozszerzenie zezwolone na wybranym procesie

Ustawienia pola typu plik

X

Rozszerzenie pliku (txt, pdf ...)

W dowolne z tych trzech pól można wpisać "*", co spowoduje odpowiednie zakazanie lub zezwolenie (nie licząc niedozwolonych) na wszystkie typy plików.